



PVV/300 - TECLAGO

- ⇒ Motor de alto torque de 0,75 cv fabricado conforme norma de alta eficiência energética da ABNT;
- ⇒ Toda estrutura externa do equipamento em alumínio, base em aço tratado e protegidas com pintura eletrostática a pó;
- ⇒ Velocidade Variável de "100 a 1000 RPM" com painel digital;
- ⇒ Sistema de proteção contra curto circuito conforme normas de segurança;
- ⇒ Sistema de parada acoplada ao módulo digital e por botão instalado no painel da máquina;
- ⇒ Botão de "emergência" tipo cogumelo, padrão ABNT;
- ⇒ Sistema digital proporciona a rotação no sentido horário ou anti-horário;
- ⇒ Permite utilização de pratos intercambiáveis com diâmetros de 200mm/250mm e 300mm;
- ⇒ Utiliza inversor de frequência para metrizável, proporcionando aceleração e frenagem suáveis;
- ⇒ Sistema de transmissão entre motor e prato principal tracionado através de correia "V" com reforço interno de poliéster;
- ⇒ Acompanha:
 - Tampa protetora;
 - Prato intercambiável em alumínio ou PVC 200mm;
 - Anel redutor;
 - Anel de fixação de lixas;
 - Cabo de alimentação elétrica;
 - Mangueiras para entrada e saída de água;
 - Manual em Português (Brasil);
- ⇒ Também disponível na versão dupla, ou seja, com dois pratos. Com comandos e motores individuais;
- ⇒ Garantia de 12 (doze) meses.

Tel: (11) 4158-9225 / (11) 4158-4225
Email: teclago@teclago.com.br
www.teclago.com.br

POLITRIZ LIXADEIRA METALOGRÁFICA - PVV/300

Especificações da Máquina:

- Politriz Lixadeira Metalográfica PVV/300 confeccionada em alumínio e protegida com pintura eletrostática a pó, oferecendo excelente resistência à corrosão.
- Oferecida em versão simples (um prato) acomoda pratos de 200 / 250 e 300mm de diâmetro. Cuba altamente impermeabilizada e antiaderente com diâmetro de 350 mm possibilitando o trabalho manual com lâminas delgadas e secção polida. Com duas velocidades de trabalho variáveis entre 100 a 1000 RPM, selecionadas através de comando eletrônico (com proteção contra curto circuito) no painel frontal, com três funções: Liga, Desliga reversão de giro (horário e anti-horário) e ajuste de velocidade. Sistema de parada de "emergência" através de botão tipo cogumelo, padrão ABNT.
- A Politriz Lixadeira Metalográfica PVV/300 pode ser utilizada como politriz com alumina ou pasta de diamante e também como lixadeira com lixas auto-adesivas ou não.
- Apropriada para laboratórios metalográficos, físicos, petrográficos, mineralogia, geologia, odontologia e análises químicas. A mesma possui sistema de irrigação de água, motor de alto torque de 0.75cv, tracionado por correia "V" com reforço interno, possibilitando desbastar mesmo amostras grandes em curto tempo. Poderoso sistema de frenagem de rotação do prato.



FABRICADO NO BRASIL

Este equipamento atende as normas:

NR 15 Atividades e Operações Insalubres	NR 12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos	NR 09 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
NR 10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade	NR 17 Ergonomia	

*Fotos apenas ilustrativas, a configuração do equipamento pode sofrer algumas alterações sem comprometer seu funcionamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA	420 mm
PROFUNDIDADE	650 mm
ALTURA	300 mm
PESO	25Kg
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	220V, 380V e 440V– Trifásico (220V - Monofásico - Opcional)
POTÊNCIA DO MOTOR	0.75 CV
DIÂMETRO DO PRATO	200 mm / 300mm